

h2 LETTRAGE

FICHE DE POSE



Nettoyez bien 1. votre surface

plus celle-ci est lisse et propre, plus le lettrage tiendra dans le temps. Pour les grands lettrages, ne procédez jamais seul(e), faites-vous toujours aider!



Ecrasez fermement 2. votre lettrage

à l'aide d'un objet type carte de crédit et testez : lorsque vous détachez le lettrage vinyle de son support papier rigide, celui-ci doit rester collé au film souple de transfert. Reconstituez les bandes fournies si nécessaire et assemblez-les.



Fixez votre 3. lettrage

avec 2 bouts de rouleau adhésif (gauche et droite) dans le sens de la pose et vérifiez qu'il soit bien parallèle au sol. Réajustez. En cas de collage sur verre, vous pouvez mouiller la surface avec de l'eau et du liquide vaisselle : le lettrage ne collera pas immédiatement au support et vous permettra de le repositionner.



Retirez très 4. doucement

le film de transfert du support papier rigide et appliquez immédiatement le lettrage en partant toujours du haut vers le bas : c'est le support papier rigide qui est à tirer vers le bas. Vérifiez au fur et à mesure que toutes les lettres (points, accents, virgules etc...) collent bien au transfert, sinon aidez-vous d'une pointe pour les décoller du support rigide papier et les coller au transfert



Marouflez 5. (écrasez)

fermement à l'aide d'un objet type carte de crédit en avançant de quelques centimètres à chaque fois pour éliminer toutes les bulles d'air présentes au niveau du lettrage en vinyle. Si des bulles restent présentes une fois la pose effectuée, munissez-vous d'une fine épingle et transpercez-les. Marouflez à nouveau. En cas d'utilisation d'eau savonneuse, chassez l'eau fortement à l'aide de la carte de crédit.



Retirez le film 6. de transfert

en ayant préalablement bien vérifié l'ensemble de votre lettrage : seul le vinyle adhésif doit rester sur votre support. Retirez-le avec soin. A l'avenir, votre lettrage pourra être retiré grâce à l'aide d'une pointe fine, signe par signe.



Pour retirer le 7. lettrage

Munissez-vous d'une pointe et retirez le lettrage petit à petit en tirant dessus avec un angle de 80 degrés environ. Pour les grandes parties, il est préférable de réchauffer le lettrage à l'aide d'un sèche cheveu pour faire fondre la colle. En cas de résidus de colle, nettoyez à l'acétone avec un essuie tout (pas de chiffon).



L'adhésif utilisé est très puissant. Une fois placé, le lettrage ne peut être déplacé (sauf utilisation préalable d'eau savonneuse sur verre). Ne posez pas le lettrage seul(e). En cas de destruction de lettres ou de symboles, munissez-vous d'un scalpel et essayez de les reconstituer dans une masse de couleur non utilisée si elle est disponible. Sinon une refabrication partielle sera nécessaire (nous contacter).